



## Переговорные устройства для лифта в исполнении на DIN-рейку

Требования безопасности к лифтам, согласно пп. 5.12.3.1, 5.2.1.6 ГОСТ 33984.1 – 2016, включают в себя обеспечение переговорной связи с обслуживающим персоналом:

- между крышей кабины и диспетчерским пунктом;
- между приямком и диспетчерским пунктом (при риске для персонала быть заблокированным).

В состав диспетчерского комплекса ТМ88-1 входят соответствующие переговорные устройства УП-КК и УП-П. С 2024 года эти изделия поставляются в исполнении с монтажом на DIN-рейку. Габариты УП-КК и УП-П – 70x90x61 мм

Их применение предоставляет следующие преимущества:

### Универсальность монтажа

На DIN – рейку, изделие занимает 7 см её длины	Крючок для крепления на защитном ограждении крыши кабины лифта	Крепление с помощью пластиковых стяжек -хомутов
	Готовность присоединения к распределительным коробкам линий связи – кабель 5 м в комплекте поставки	
	Качественный звук за счет динамика с высокой акустической отдачей, светодиодная индикация включения микрофона	
	Типовая четырехпроводная схема подключения (микрофон «телефонного» типа, динамик 8 Ом, кнопка вызова, общий) и обеспечение прозрачного подключения к любому диспетчерскому комплексу независимо от наличия электропитания.	

Подключение УП-КК на крыше кабины не требует изменения имеющейся переговорной связи с купе кабины лифта. УП-П в приямке лифта в комплексе ТМ88-1 можно подключать к линиям переговорной связи со второй кабиной в изделиях ОДТ-Л2 всех модификаций при его применении для одного лифта. К этим же линиям можно подключить переговорное устройство УП-Э на основном посадочном этаже.